



FÜR ERDWÄRMENUTZER

VERTEILERSCHACHT

Zum Einbau in das Erdreich. Installationsfertig mit SBK-Universalverteilern 5000 bestückt.

**Einsetzen
verbinden
fertig!**

verschraub-
und
begehrer
Deckel



Kranösen



Tragegriffe



Sondenanschlüsse
mit Durchsteckdichtungen




Der Anschluss von bis zu
16 Sonden* ist möglich!

* bis Ø 40 mm



Die flexiblen Verteilersysteme aus Kunststoff für Sanitär und Heizung

PRODUKTBE SCHREIBUNG



- Verteilerschacht aus Polyethylen (PE), wasserdichte Rohrdurchführungen, belastbar bis 150 kg (Befahrbarkeit auf Anfrage)
- SBK-Universalverteiler 5000, beidseitig montierbar, bis maximal 16 Sonden (gilt für Sonden bis \varnothing 40 mm)
- Mit verschraubbarem Deckel, kindersicher
- Beidseitig Kranösen und Tragegriffe für einfachen Transport und Handling
- Die Rohrdurchführungen der Anschlussleitungen von und zur Wärmepumpe sind grundsätzlich vorgebohrt und mit Durchsteckdichtungen versehen. Die Rohrdimensionen (Sonde/Anschlussleitung) müssen bei der Bestellung angegeben werden
- **Bei Lieferung mit eingebautem SBK-Universalverteiler 5000 sind die Sondenanschlüsse mit Rohrstopfen nach außen geführt**
- Der großzügige Einstieg erleichtert die Montage und den Zugang zum Verteiler
- Der Verteilerschacht hat keine Steighilfe
- Domschachtverlängerung und befahrbarer Verschlussdeckel auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Schacht-Grundfläche	1,2 m x 1,1 m	Bei den Schachtabmessungen handelt es sich um Standardmaße für den Palettentransport.
Schacht-Höhe	1,15 m	
Einstieg	0,6 m x 0,8 m	
Bauch	1,2 m x 1,1 m	
Baugrube-Grundfläche	1,8 m x 1,7 m	
Baugrube-Höhe	1,3 m	
Schachtgewicht ohne Verteiler	60 kg	

EINBAU

Die Abmessungen der Baugrube sind so zu wählen, dass zwischen Verteilerschacht und Grubenwand ein Abstand von mind. 30 cm vorhanden ist.

Der Abstand zu bestehendem oder geplantem Baumbestand muss berücksichtigt werden.

Die Tiefe ist so zu bemessen, dass der Verteilerschacht auf einem Sandbett von ca. 10-15 cm steht.

Der Untergrund der Grube muss ausreichend tragfähig und eben sein. Bitte beachten Sie die Einbauanleitung.

Ihr Partner vor Ort

SBK SIEGFRIED BÖHNISCH
KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH

Maybachstraße 1 · D - 74632 Neuenstein
Tel. + 49 (0) 7942-944 926 0 · Fax -944 926 99
info@SBK-Neuenstein.de · www.SBK-Neuenstein.de
Geschäftszeiten: 8 – 12 und 13 – 17 Uhr