Produktdatenblatt

Wohnungsübergabestation

Art. Nr. 9 462 00 xxx

Öko-Randdämmstreifen

Bestehend aus druckstabilem, zweilagigem, quergerippten Wellpappensystem von ca. 10 mm Dicke. Der wichtigste Ausgangsstoff der Wellpappe ist Altpapier mit einem Anteil von etwa 70% und die restliche 30% werden aus Hölzern hergestellt, die bei der Waldpflege als Resthölzer anfallen. Diese Randdämmstreifen können recycelt werden und lassen sich für neue Pappen-Produkte wiederverwenden.

System - Vorteile

- Für Schallbrücken freie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art geeignet
- Als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten für eine ökologische, also Umwelt- und Ressourcen schonende Bauweise
- Exakte Randfugen-Ausbildung möglich
- Selbstklebende Folienlasche
- Selbstklebender Stellfuß
- Zusammendrückbarkeit ca. 8 mm





Für folgende Estriche	Öko Randdämmstreifen mit selbstklebenden Stellfuß			
▪ Fertigteilestriche (vorgefertigte Fußbodenbauplatten)	Öko Randdämmstreifen doppellagiges Wellsystem mit aufklappbarer überlappender Folie			
▪ Heizestriche	Dicke (mm)*	Breite insgesamt (cm)*	Stellhöhe (cm)*	Rollenlänge (m)*
▪ Fließestriche aller Art ▪ Estriche mit erhöhtem Schallschutz Anforderungen oder Längenänderung	10	16	13 (+3)	25

*Die Maßangaben können geringfügig nach oben oder unten abweichen

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
13000130	Öko-Randdämmstreifen mit Klebefolie	Dicke 10 mm, H= 130+30 mm	Rolle	25 m
13000070	Öko-Randdämmstreifen	Dicke 5 mm, H= 70 mm	Rolle	25 m